

DA'ALU®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous
L'ALU.



ANNAPURNA

La couverture en continu

- ✓ **SYSTÈME COMPLET**
pour toit-terrasse et mur
- ✓ **LARGE CHOIX DE COULEURS**
- ✓ **SUR-MESURE**
et profilée en continu sur le chantier
- ✓ **ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE**
- ✓ **ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE**



*Selon conditions générales de la garantie.


dalalu.fr



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

ANNAPURNA

La couverture en continu




Le système complet **Annapurna** est une innovation **DAL'ALU** pour assurer l'habillage et l'étanchéité des toits terrasse, tête d'acrotère...

Sa force est de pouvoir s'adapter à la fois à tout type de support (bois, béton, métal...) et donc tout type d'architecture tant en neuf qu'en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Crochets de fixation
- 2 Profil couverture en continu
- 3 Bande d'étanchéité
- 4 Angle extérieur
- 5 Talon mural droit
- 6 Couvre-joint
- 7 Fond gauche
- 8 Boîte à eau
- 9 Tuyau de descente



- Fabrication à partir d'alliage de haute technicité – série 3000
- Accessoires conçus et produits en France • Couverture profilée en continu sur chantier
- Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

TABLEAUX DESCRIPTIFS

Mur	Épaisseur	Crochet*	Pente intégrée
Jusqu'à 260 mm	8/10° et 10/10°**	1 unité/ml	2 degrés

* Préconisation en fonction de la zone, du support, de l'environnement, le nombre et le type sont à adapter

** Couleurs en 10/10° : Gris Antique • GA19/DAL'ALU - Gris Métallisé • GM2/RAL 9006 - Perlegrise • P17/DAL'ALU - Champagne • CH24/DAL'ALU - Bronze • BZ23/DAL'ALU - Bleu Ardoise • BA6/DAL'ALU - Noir Graphite • NG18/DAL'ALU - Noir • N15/DAL'ALU - Blanc • B3/DAL'ALU - Krémelè • K26/DAL'ALU - Ton Pierre/ TP22/Dal'alu - Sable • S4/DAL'ALU - Cuivre • C9/DAL'ALU - Marron • M1/DAL'ALU - Vieille Tuile • VT5/RAL 8012 - Vert Sapin • VS8/RAL 6005 - Bleu Gentiane • BG20/RAL 5010 - Rouge Bordeaux • RB7/RAL 3005

FIXATIONS

CROCHETS DE FIXATION EN COMPOSITE

Qualité du site	Nombre de crochets/ml de couverture	Nombre de fixations/crochet
Normal	1	4
Altitude > 500m	2	4
Front de mer < 5 km	2	4

Les fixations des crochets doivent être adaptées au support : bois, béton, acier

AVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ

Fabriqué en France

- ✓ PRÉCONISATION ENTRETIEN : un simple rinçage à l'eau claire 2 fois par an.
- ✓ Esthétique
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Inoxydable, pérenne
- ✓ 100% recyclable

NOMBREUX COLORIS*

Cendrées

GRIS ANTIQUE • GA19/DAL'ALU

GRIS ARGENT • RAL 7001

Anthracites

BLEU ANTHRACITE • RAL 7016

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL'ALU

NOIR • RAL 9005

Cristallines

BLANC • RAL 9010

TON PIERRE • RAL 1015

Traditionnelles

MARRON • RAL 8014

CHÊNE FONCÉ • CF29/DAL'ALU

CHÊNE DORÉ • CD28/DAL'ALU

* Couleurs en 8/10°